



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB MEJORADOR

IEQ - 1570-I

DESCRIPCIÓN

Aditivo modificador de la viscosidad

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Copolímero de olefina
concentrado modificador de la
viscosidad

BENEFICIOS

En mezcla de aceite minerales
brinda excelentes características de
comportamiento de la viscosidad aún
en temperaturas extremas, de
acuerdo a su dosificación.

Incrementa el Índice de
Viscosidad de la mezcla.

Incrementa la temperatura de
inflamación de la mezcla.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

En el tratamiento de lubricantes
multigrado para motores diesel,
gasolina y otros usos.

La dosificación depende la de
especificación final requerida.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-ESP-10
REV. 04
05 ENE 2015.