



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB GRAFITO 3

IEQ - 1950

DESCRIPCIÓN

Grasa lubricante general.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Grasa formulada con básicos minerales vírgenes de alto grado de refinación y jabón de sodio como espesante, para proporcionar características de alta calidad y excelente rendimiento; reforzada con aditivos anti-desgaste, inhibidores de oxidación y herrumbre

BENEFICIOS

Incrementa la vida útil en las partes lubricadas.

Protege los equipos de la fricción y desgaste.

Económica, reduce los gastos de mantenimiento.

Protege de la herrumbre y corrosión.

Alta resistencia al lavado.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 180 Kg.
- Cubetas 16 Kg.

APLICACIONES

Lubricación de cojinetes y rodillos, coples, engranes, juntas universales, flechas, pernos, baleros de motores eléctricos. Equipos de construcción, agrícola, automotriz, transportadoras, trituradoras, etc. Por sus excelentes cualidades se emplea satisfactoriamente en condiciones de cargas constantes. Temperatura hasta 150° C.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-GRA-02
REV. 02
05 ENE 2015.