



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB LITIO EP 1 Y 2

IEQ-1951, IEQ-1954

DESCRIPCIÓN

Grasa lubricante general.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Grasa genérica formulada con básicos minerales vírgenes de alto grado de refinación y jabón de litio como espesante, para proporcionar características de alta calidad y excelente rendimiento, reforzada con aditivos de extrema presión, inhibidores de oxidación y herrumbre.

BENEFICIOS

Incrementa la vida útil en las partes lubricadas.

Protege los equipos de la fricción y desgaste.

Económica, reduce los gastos de mantenimiento.

Protege de la herrumbre y corrosión.

Alta resistencia al lavado.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 180 Kg.
- Cubetas 16 Kg.

APLICACIONES

Lubricación de cojinetes y rodillos, coples, engranes, juntas universales, flechas, pernos que estén sujetos a altas cargas ó impactos. Equipos de construcción pesada, transportadoras, trituradoras, etc. Por sus excelentes cualidades se emplea satisfactoriamente en condiciones de cargas constantes. Temperatura hasta 150° C.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-GRA-04
REV. 08
05 ENE 2015.