INDUSTRIAL DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS, S.A. DE C.V.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB BENTONA EP 2

IEQ - 1956

DESCRIPCIÓN

Grasa lubricante EP de alta temperatura.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Grasa formulada a base de espesantes de tipo inorgánico, contiene jabón de Bentona y es reforzada con aditivos de extrema presión, inhibidores de oxidación y herrumbre.

BENEFICIOS

Protección contra el desgaste.

Resistencia al escurrimiento en altas temperaturas.

Buena resistencia a la oxidación.

Protege de la herrumbre y corrosión.

Alta resistencia al lavado.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 180 Kg.
- Cubetas 16 Kg.

APLICACIONES

Lubricación de cojinetes y rodillos, coples, engranes, juntas universales, flechas, pernos que estén sujetos a altas cargas ó impactos que operen en ambientes superiores a los 121º C y hasta 160º C.
En industrias siderúrgicas, de laminación, rolado y troquelado, industria cementera, hornos, embotelladoras, etc.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-GRA-06
REV. 07
05 ENE 2015.