



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

**MB BENTONA EP 3,
MB BENTONA EP 3 BLUE**

**IEQ-1958
IEQ-1958 BLUE**

DESCRIPCIÓN

Grasa lubricante EP de alta temperatura.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Grasa formulada a base de aceites minerales vírgenes, espesantes de arcilla orgánica bentónica, reforzada con aditivos de extrema presión, inhibidores de oxidación, herrumbre y alta adhesividad.

BENEFICIOS

Resistencia al escurrimiento en altas temperaturas.

Protección contra el desgaste.

Buena resistencia a la oxidación.

Protege de la herrumbre y corrosión.

Alta resistencia al lavado.

Buena estabilidad mecánica.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 180 Kg.
- Cubetas 16 Kg.

APLICACIONES

Lubricación de cojinetes y rodillos, coples, engranes, juntas universales, flechas, pernos que estén sujetos a altas cargas ó impactos, que operen en ambientes con altas temperaturas de operación.

En industrias siderúrgicas, de laminación, rolado y troquelado, industria cementera, hornos, embotelladoras, etc.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-GRA-07
REV. 04
05 ENE 2015.