



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB THERM OIL

**IEQ-200, IEQ-201
IEQ-202, IEQ-203**

DESCRIPCIÓN

Fluidos para transferencia de calor.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fluidos predominantemente parafinicos de alto grado de refinación, con excepcionales propiedades de estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.

Desarrollados para usarse como medio de transmisión de calor en SISTEMAS CERRADOS, es decir donde el aceite no se encuentra en contacto con el oxígeno atmosférico.

BENEFICIOS

Alta conductividad térmica.

Gran estabilidad química.

Alta estabilidad al “cracking” térmico.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

Se recomienda usarse en sistemas cerrados con temperatura máxima de 260° C (500° F).

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-IND-24
REV. 05
05 ENE 2015.