



**INDUSTRIAL DE  
ESPECIALIDADES  
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

**INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO**

**MB QUENCH**

**IEQ-400, IEQ-405, IEQ-406  
IEQ-428, IEQ-409**

**DESCRIPCIÓN**

Aceite para templado.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Aceites puros de naturaleza parafínica excelentemente refinados, formulados con aditivos especiales de tecnología avanzada que les proporcionan extraordinarias características de operación.

**BENEFICIOS**

La naturaleza de los básicos utilizados y las características de los aditivos de avanzada tecnología proporcionan mínimos residuos de carbón, baja tendencia a la formación de lodos magnífica estabilidad térmica, máxima velocidad de enfriamiento, bajo índice de evaporación y elevado punto de inflamación.  
Produce durezas máximas sin distorsión del material.

**PRESENTACIÓN**

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

**APLICACIONES**

Como recomendación para un óptimo templado a la velocidad requerida, La temperatura del aceite en las tinas no debe exceder de 110° C.  
Para obtener mejores resultados es recomendable que el tamaño de la carga a templar sea de un 25 % con respecto al total del volumen de aceite.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.  
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : [ventas@aceitesieq.com.mx](mailto:ventas@aceitesieq.com.mx)

BT-TEM-01  
REV. 06  
05 ENE 2015.