



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB QUENCH NYL

IEQ - 407

DESCRIPCIÓN

Aceite para templado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aceites puros de naturaleza parafínica excelentemente refinados, formulados con aditivos especiales de tecnología avanzada que les proporcionan extraordinarias características de operación.

BENEFICIOS

La naturaleza de los básicos utilizados y las características de los aditivos de avanzada tecnología proporcionan mínimos residuos de carbón, baja tendencia a la formación de lodos magnífica estabilidad térmica, máxima velocidad de enfriamiento, bajo índice de evaporación y elevado punto de inflamación.

Produce durezas máximas sin distorsión del material.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

Como recomendación para un óptimo templado a la velocidad requerida, La temperatura del aceite en las tinas no debe exceder de 110° C.

Para obtener mejores resultados es recomendable que el tamaño de la carga a templar sea de un 25 % con respecto al total del volumen de aceite.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-TEM-02
REV. 05
05 ENE 2015.