



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB SOLUCORT

**IEQ-410, IEQ-410-P
IEQ-411**

DESCRIPCIÓN

Aceite soluble de corte.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aceite refrigerante, emulsionable con agua, para servicio pesado, elaborado con básicos minerales y aditivos seleccionados de última generación y avanzada tecnología, que le proporcionan características de extrema presión, estabilidad de emulsión y gran resistencia al ataque por bacterias. Libre de cloro, sin MEA, DEA, TEA; no contiene Triazinas. Contiene pasivadores de metales.

BENEFICIOS

Amplia variedad de aplicaciones.

No mancha en operaciones de maquinado de metales no ferrosos (aluminio, cobre, latón, etc.), forman emulsiones inodoras, estables con agua dura, hasta 650 ppm inclusive.

Excelente aplicación en maquinados severos de metales ferrosos con la adecuada concentración.

Fácil dilución; se debe agregar siempre el aceite al agua.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

En el maquinado de metales ferrosos y no ferrosos, en operaciones de: rectificado, roscado, taladrado, escariado, torneado, corte, etc. En proporciones de 20 partes de agua por dos a tres de aceite.

- En embutido profundo iniciar 20:5.
- Para operaciones de rectificado hasta: 50:3.
- En radiadores automotrices: 40:1.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-MAQ-18
REV. 05
05 ENE 2015.