



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB GRINDING OIL

IEQ - 429

DESCRIPCIÓN

Aceite para rectificado y corte de metales.

BENEFICIOS

Excelentes características de fluidez con lo que se evita que los poros de la piedra de rectificado se tapen.

Mayor durabilidad de las herramientas.

Mayor tiempo entre afilados.

Menor arrastre de aceite por su baja viscosidad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aceite refrigerante para rectificado y corte de metales, de cuerpo muy ligero y naturaleza parafínica y en cuya formulación se integran componentes que le proporcionan características de extrema presión, lo cual es deseable en este tipo especial de fluidos.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

En el rectificado, corte y maquinado de metales.
En operaciones de alta velocidad (90-110 pies de superficie/minuto), como: escariado, taladrado, fresado, roscado, etc.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-MAQ-25
REV. 04
05 ENE 2015.