INDUSTRIAL DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS, S.A. DE C.V.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB HOBBING OIL

IEQ - 430

DESCRIPCIÓN

Aceite de corte directo para Generado de Engranes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aceite de corte directo elaborado con básicos minerales vírgenes, parafínicos de la más alta calidad y aditivos sin cloro ni azufre de avanzada tecnología para obtener una amplia versatilidad de operaciones.

BENEFICIOS

Recomendado para el maquinado de metales ferrosos en operaciones severas como es el generado de engranes.

Excelente operatividad en el maquinado de metales no ferrosos como aluminio, cobre, bronce, latón, etc.

Su funcionalidad es excelente por las propiedades de refrigeración, lubricación y antisoldadura con lo que abate los costos de operación por su alto rendimiento.

Producto probado en laboratorios de **LUBRIZOL U. S. A.**

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

Especialmente desarrollado para generado de engranes en equipos automáticos con componentes de metales no ferrosos, como son las generadoras **MIST GARD GP 300**.

Excelente aplicación en cualquier tipo de equipo para maquinados.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-MAQ-26
REV. 04
05 ENE 2015.