



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB CORTE 5

IEQ - 433

DESCRIPCIÓN

Aceite de corte directo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aceite formulado con básicos minerales vírgenes de la más alta calidad y aditivos con avanzada tecnología, los cuales le proporcionan amplia gama de aplicaciones en metales no ferrosos.

BENEFICIOS

Su funcionalidad es excelente ya que abate los costos de operación por su alto rendimiento y óptima protección a las herramientas, evitandoafilados y paros de operación continuos.

Debido a su baja viscosidad proporciona excelentes propiedades de refrigeración, lubricación, antisoldadura (EP) y mayor evacuación de viruta.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

Recomendado en operaciones en alta y mediana velocidad como: corte, taladrado, roscado, fresado. En rectificado, pulido y bruñido de metales no ferrosos

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-MAQ-27
REV. 04
05 ENE 2015.