



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB CUTTING OIL AL

IEQ - 440

DESCRIPCIÓN

Aceite de corte directo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aceite formulado con básicos minerales vírgenes de la más alta calidad y aditivos con avanzada tecnología, los cuales le proporcionan amplia gama de aplicaciones.

BENEFICIOS

Es recomendado para el maquinado de metales no ferrosos como aluminio cobre y latón.

Su funcionalidad es excelente ya que abate los costos de operación por su alto rendimiento y óptima protección a las herramientas, evitandoafilados y paros de operación continuos.

Proporciona excelentes propiedades de refrigeración, lubricación, antisoldadura (EP) y mayor evacuación de viruta.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

Recomendado en operaciones en alta y mediana velocidad como: corte, taladrado, roscado, fresado. Para rectificar, pulir y bruñir metales no ferrosos.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-MAQ-14
REV. 05
05 ENE 2015.