



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB CUTTING HD

IEQ - 447

DESCRIPCIÓN

Aceite de corte directo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aceite de corte directo elaborado con básicos minerales vírgenes de la más alta calidad y aditivos con avanzada tecnología para obtener una amplia versatilidad de operación.

BENEFICIOS

Proporcionan excelentes propiedades de refrigeración, lubricación, antisoldadura, E. P. y mayor evacuación de viruta.

Excelente protección a las herramientas.

Acabados finos superficiales.

Intervalos mayores entre afilados.

Menor consumo de aceite.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

Maquinado de metales ferrosos y no ferrosos como cobre, latón y aluminio. En operaciones a alta velocidad en tornos revolver y automáticos. Operaciones como: cortes, roscados, fresados, machueleados, desbastados, etc.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-MAQ-05
REV. 05
05 ENE 2015.