



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB CUTTING OIL TSP

IEQ - 448

DESCRIPCIÓN

Aceite de corte directo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aceite de corte directo, elaborado con básicos minerales vírgenes parafínicos de la más alta calidad y aditivos con avanzada tecnología, los cuales le brindan una amplia gama de aplicaciones. Diseñado para operaciones de maquinados severos, brindando alto rendimiento y excelente protección a las herramientas.

BENEFICIOS

Alto rendimiento operativo.

Excelentes acabados superficiales.

Mayor protección a las herramientas.

Intervalos mayores entre tiempos de afilado.

Mayor economía por su bajo consumo.

Excelentes propiedades de refrigeración, lubricidad, antisoldadura (EP) y mayor evacuación de viruta.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

Uso en maquinados severos, en operaciones críticas como: esmerilado, taladrado, roscado, generado de engranes, etc. Específico para forja en frío y caliente de aceros al medio, alto carbón y aleaciones. Aplicación en equipos CNC operando en 500 a 1000 RPM en el generado de engranes.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-MAQ-12
REV. 05
05 ENE 2015.