INDUSTRIAL DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS, S.A. DE C.V.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB CUTTING OIL TSP HC

IEQ - 449

DESCRIPCIÓN

Aceite de corte directo.

BENEFICIOS

Baja emisión de niebla y humo.
Alto rendimiento operativo.
Excelentes acabados superficiales.
Mayor protección a las herramientas.
Intervalos mayores entre tiempos de afilado.
Mayor economía por su bajo consumo.
Excelentes propiedades de refrigeración, lubricidad, antisoldadura (EP) y mayor evacuación de viruta.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aceite de corte directo, elaborado con básicos minerales vírgenes hidrocrackeados y sintéticos de la más alta calidad así como aditivos con avanzada tecnología, los cuales le brindan una amplia gama de aplicaciones.
Diseñado para operaciones de maquinados severos, brindando alto rendimiento y excelente protección a las herramientas.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

Uso en maquinados severos, en operaciones críticas como: esmerilado, taladrado, roscado, generado de engranes, etc.
Específico para forja en frío y caliente de aceros al medio, alto carbón y aleaciones.
Aplicación en equipos CNC operando en 500 a 1000 RPM en el generado de engranes.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-MAQ-13
REV. 04
05 ENE 2015.