



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB PREVENTOR “S” y “O”

IEQ- 460, IEQ-461

DESCRIPCIÓN

Fluido protector contra la oxidación y corrosión.

BENEFICIOS

Rápido desplazamiento del agua ó humedad de las superficies metálicas (MIL-C-16173E, MIL-C-22235).

Forma películas protectoras altamente delgadas en metales ferrosos, evitando la corrosión aún en condiciones atmosféricas de extrema humedad y salinidad.

La capacidad protectora se extiende a intervalos mayores de 50 días (ASTM D-1748).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fluido formulado con hidrocarburos oxigenados y sus respectivos jabones de calcio, libres de bario, los cuales proporcionan excelentes características de protección contra la oxidación y corrosión.

PRESENTACIÓN

- Cubetas 19 L.
- Tambos de 208 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

En la protección de todo tipo de metales ferrosos aún expuestos en ambientes de extrema humedad y salinidad.

Puede ser aplicado por inmersión, brocha, nebulización, etc.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-ESP-16
REV. 00
12 FEB 2015.