



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

**MB TURBINE OIL SPECIAL
ISO VG 68 y 220**

IEQ-739, IEQ-742

DESCRIPCIÓN

Aceites para sistemas de circulación, turbinas, engranajes y cojinetes.

BENEFICIOS

Buena demulsibilidad y excelente resistencia térmica, a la oxidación y degradación química.

Óptima protección contra el herrumbre y la corrosión en fase líquida y vapor.

Cumplen satisfactoriamente con los requerimientos especificados para la lubricación de las siguientes marcas de turbinas de vapor: GENERAL ELECTRIC, WESTINGHOUSE, ALIS-CHALMERS, DELAVAL, BROWN, BOVERI, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aceites de amplia versatilidad en aplicaciones típicamente industriales, elaborados con básicos altamente parafinicos de gran valor lubricante. Formulados con aditivos de avanzada tecnología que les proporcionan excelentes características antioxidantes, anticorrosivas demulsificantes, antidesgaste y antiespumantes.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

En sistemas de lubricación de engranes industriales donde no se requiera un lubricante E. P. Lubricación de cojinetes, chumaceras operando con cargas y temperaturas ligeras a moderadas. En sistemas hidráulicos donde se requiera protección tipo: R & O y A. W.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-IND-17
REV. 05
05 ENE 2015.