



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB COMPRESSOR OIL ISO 68

IEQ-810

DESCRIPCIÓN

Lubricante hidrofraccionado
para compresores.

BENEFICIOS

Por su proceso de refinación especial, proporcionan excelentes características de lubricación y protección antidesgaste, evitan la formación de lodos y barnices.

Óptima estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.

Alto índice de viscosidad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fluidos de circulación para lubricación continua, desarrollados para compresores y turbo compresores, poseen alto poder lubricante; formulados con aceites minerales hidrofraccionados con gran estabilidad térmica y química, reforzados con aditivos especiales de vanguardia, los cuales les proporcionan excelentes propiedades antidesgaste, *antioxidantes, anticorrosivas y demulsificantes.*

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

En compresores y turbocompresores
Lubricación de bombas de vacío y de difusión.
En sistemas donde se requiere un fluido hidráulico antidesgaste con alto IV y muy bajo punto de niebla..

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-IND-37
REV. 00
16 FEB 2016.