INDUSTRIAL DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS, S.A. DE C.V.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB HYDRA HIDROFRACCIONADOS

IEQ-818-XHC, 819-XHC, 820-XHC, 821-XHC

DESCRIPCIÓN

Aceites hidráulicos hidrofraccionados.

BENEFICIOS

Por su proceso de refinación especial, proporcionan excelentes características de lubricación y protección antidesgaste, evitan la formación de lodos y barnices.

Óptima estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.

Evitan caídas de presión en el sistema.

Satisfacen los requerimientos de calidad de DENISON HF-0, VICKERS INC. M-29-50-5, CINCINNATI MILACRON P-68, P-69 y P-70.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fluidos de circulación para lubricación continua, desarrollados para sistemas hidráulicos, compresores y turbocompresores, poseen alto poder lubricante; formulados con aceites minerales hidrofraccionados de origen parafínico con gran estabilidad térmica y química, reforzados con aditivos especiales, los cuales les proporcionan excelentes propiedades antidesgaste, antioxidantes y anticorrosivas.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

En sistemas hidráulicos operando en amplio rango de presiones y temperaturas.
Lubricación de bombas de vacío y de difusión.
En sistemas donde se requiere un fluido hidráulico antidesgaste con alto IV y muy bajo punto de niebla.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-IND-11
REV. 05
12 FEB 2015.