



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB HYDRA 2 S

IEQ - 862-X

DESCRIPCIÓN

Aceite Hidráulico

BENEFICIOS

Brindan excelentes características antidesgaste.

Óptima protección contra la oxidación, la herrumbre y la corrosión.

Buena estabilidad de viscosidad en temperaturas bajas, evitando problemas en arranque y operación.

Evitan la formación de espuma y permiten la mejor separación de agua en los depósitos.

Satisfacen los requerimientos de calidad de DENISON HF-0, VICKERS INC. M-29-50-5, CINCINNATI MILACRON P-68, P-69 Y P-70.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fluido hidráulico de alto poder lubricante, formulado con básicos nacionales vírgenes de naturaleza parafínica, reforzado con paquete de aditivos de avanzada tecnología los cuales le proporcionan gran estabilidad química y excelentes características antioxidantes, antiherrumbre, antidesgaste, antiespumantes y bajo punto de

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

En sistemas hidráulicos en los que se manejen bajas presiones, husillos de alta velocidad, equipos textiles, máquinas herramienta, cojinetes de pequeña tolerancia, componentes con operación de altas velocidades y cargas bajas.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-IND-10
REV. 04
05 ENE 2015.