INDUSTRIAL DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS, S.A. DE C.V.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB DIESEL CF-4
MULTIGRADO

IEQ - 914

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante para motores a diesel.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aceites multigrado formulados para la lubricación y control máximo de depósitos en motores a diesel que operen bajo servicio pesado y extrapesado.

BENEFICIOS

Óptima estabilidad térmica y química.

Cumplen con la Clasificación de servicio API: CF-4.

Satisfacen los requerimientos de llenado inicial CUMMINS.

Cumple con las pruebas exigidas por: CATERPILLAR TO2, ALLISON C-3, y CUMMINS NTC-40 para transmisiones y convertidores de torsión.
Sobrepasa las pruebas de servicio API a gasolina calidad SG.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

En motores modelo 1993 y anteriores, turbocargados y de aspiración natural.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-DIE-03
REV. 05
05 ENE 2015.