



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB DIESEL CF-CF2

**IEQ-917, IEQ-918,
IEQ-919, IEQ-921**

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante para motores a diesel.

BENEFICIOS

El paquete de aditivos proporciona una mejor protección contra el desgaste

Cumple con los requerimientos de servicio API: CF / CF-2

Satisface plenamente los requerimientos de la especificación CATERPILLAR, de lubricante superior SERIE 3, de las especificaciones militares MIL-L-2104C, MIL-L-2104D, y las especificaciones CATERPILLAR IG-2, IMPC, DETROIT DIESEL 6V53TA, 6V92TA.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Desarrollado para la lubricación de motores diesel turbocargados y de aspiración natural que requieran un alto control de depósitos y una mejor protección contra el desgaste.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

Para motores diesel modelo 1995 con inyección indirecta, turbocargados y anteriores, incluyendo todos aquellos que usan combustibles con más del 0.5 % en peso de azufre.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-DIE-02
REV. 05
05 ENE 2015.