



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

**MB MOTOR OIL SL
MULTIGRADO**

**IEQ-920, IEQ-930
IEQ-939, IEQ-940**

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante para motores a gasolina.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lubricante multigrado formulado con aceites minerales seleccionados y un paquete de aditivos que garantizan una mejor protección para el motor y óptimas condiciones de operación.

BENEFICIOS

Excelente estabilidad de la viscosidad ante temperaturas extremas.

Óptima estabilidad química y térmica.

El paquete de aditivos de avanzada tecnología garantiza una mejor protección contra el desgaste, depósitos, lodos, herrumbre y corrosión.

Cumple con la especificación de servicio API: SL, SJ, SH, SG.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

Recomendado para motores de automóviles último modelo y anteriores. Motores a gasolina, gas y diesel de trabajo moderado de aspiración natural, turbo-cargados y fuel injection, en automóviles, camiones tractores y motores estacionarios

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-GAS-04
REV. 06
02 JUL 2013.