INDUSTRIAL DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS, S.A. DE C.V.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB DIESEL SAE 20W50 / CF-4
MULTIGRADO

IEQ - 924

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante para motores a diesel.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Desarrollado para la lubricación de motores diesel turbocargados y de aspiración natural, que operen bajo servicio pesado y requieran un alto control de depósitos y una mejor protección contra el desgaste.

BENEFICIOS

El paquete de aditivos proporciona una mejor protección contra el desgaste, óptima estabilidad térmica y química.

Cumple con los requerimientos de servicio API: CF-4.

Satisface plenamente los requerimientos de la especificación CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-3 Y CUMMINS NTC-40 para transmisiones y convertidores de torsión.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

Para motores diesel modelo 1995 con inyección indirecta, turbocargados y anteriores, incluyendo todos aquellos que usan combustibles con más del 0.5 % en peso de azufre.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-DIE-05
REV. 05
05 JUN 2013.