



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

**MB DIESEL SAE 15W40/CG-4
MULTIGRADO**

IEQ - 925

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante para motores a diesel.

BENEFICIOS

Satisface plenamente los siguientes servicios: API CG-4, CF-4, CF, CF-2 y SJ.

Cumple con los requerimientos de las siguientes especificaciones: MERCEDES BENZ 228.1, CUMMINS CES 20071, CATERPILLAR, DETROIT DIESEL (4 TIEMPOS), VOLVO VDS, MACK EO-M, NAVISTAR, MAN-271.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lubricante multifuncional de muy alto desempeño recomendado para motores diesel pesados de 4 tiempos, que operen bajo condiciones extremas de operación tanto turbocargados como de aspiración natural.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

Por su naturaleza multifuncional se recomienda ampliamente para flotillas mixtas operando con motores diesel ó gasolina.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-DIE-06
REV. 05
05 ENE 2015.