



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

**MB DIESEL SAE 15W40 / CI-4,
SAE 20W50 / CI-4
MULTIGRADO**

IEQ-926, IEQ-947

DESCRIPCIÓN

Aceites lubricantes para
motores a diesel.

BENEFICIOS

Cumple con la especificación de servicio
API: CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, SL.

Control de depósitos a alta temperatura
en el pistón, protección contra la
oxidación, dispersión de hollín, y control
contra espesamiento del aceite,
inhibición contra la formación de
herrumbre y corrosión, superior
retención de TBN, protección contra
formación de lodos en alta temperatura y
protección contra el desgaste del tren de
válvulas.

Proporciona excelente comportamiento
en servicio local de paradas y arranques
frecuentes, dentro y fuera de carretera,
así como aplicaciones en equipo
agrícola, construcción y minería.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Formulados para ofrecer óptimo
comportamiento en motores diesel
modernos de bajas emisiones, que
operen bajo gran variedad de
condiciones de servicio.

Elaborado con aceites básicos de
primera calidad y aditivos de
avanzado desarrollo químico.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

Se recomienda para motores diesel
de 4 tiempos turbocargados y de
aspiración natural. Cumple con los
requerimientos de MERCEDES BENZ
228.3, CUMMINS CES 20,071 y CES
20,076, CATERPILLAR, DETROIT
DIESEL (4T), VOLVO VDS-2, MACK
EOM, NAVISTAR, MAN-271.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-DIE-01
REV. 06
12 ENE 2017.