



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

**MB TRANSCATO-4
SAE 30, 50**

IEQ-933, IEQ-934

DESCRIPCIÓN

Lubricantes para transmisión y drive-train de alto rendimiento.

Diseñados para optimizar el funcionamiento de la transmisiones, cajas de engranes y mandos finales.

En aplicaciones de hidráulicos proporcionan protección máxima incluso en sistemas de alta presión.

Cumplen con Caterpillar T0-4 y Allison C-4.

BENEFICIOS

Tiempo reducido para arrancar producción, debido a su óptima bombeabilidad a baja temperatura.

Sobresaliente protección contra el desgaste de la bomba de alta presión y excelente estabilidad térmica y a la oxidación.

Reducción de desgaste en engranes y prolongación de vida en transmisiones y mandos finales.

Excelente compatibilidad con materiales de embragues de última generación y con elastómeros, generando mayor vida y desempeño. Equilibrio en coeficientes de fricción.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Formulados con básicos seleccionados y paquete de aditivos de avanzada tecnología para lograr los altos parámetros de desempeño necesarios para maximizar la productividad del equipo de construcción, extracción y minero que operan en condiciones severas.

Ofrecen clara ventaja de funcionamiento sobre los lubricantes de flotas mixtas que cumplen con Caterpillar TO-2.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

Transmisiones, cajas de engranes, mandos finales, sistemas hidráulicos usados fuera de carretera. Equipos de construcción, extracción, minero y agrícola. Transmisiones manuales y automáticas que requieren cumplir con Allison C-4 para el twin disk.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-ATF-07
REV. 04
05 ENE 2015.