



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

**MB TWO CYCLE OIL TC-W, TC-W3
IEQ-938, IEQ-935**

DESCRIPCIÓN

Aceite para motores de dos tiempos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es un lubricante superior para motores de dos tiempos, formulados con aceites básicos de primera calidad y aditivos modernos del tipo sin ceniza, se encuentra prediluido para facilitar su mezclado con gasolina a temperatura ambiente.

BENEFICIOS

Con excelentes características de protección al ambiente por sus aditivos bajos en cenizas.

Satisface los requerimientos de la NMMA (antes BIA), para aceites de línea tipo TCW.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

Para todo motor con enfriamiento por agua.

Para motores fuera de borda, donde los fabricantes recomienden relación combustible-aceite desde 11:1 a 50:1. Puede ser usado también en sistemas de inyección automáticos.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-GAS-07
REV. 07
29 AGO 2016.