INDUSTRIAL DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS, S.A. DE C.V.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB DIESEL SAE 20W50 / CH-4
MULTIGRADO

IEQ - 946

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante para motores a diesel.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Está formulado para ofrecer óptimo comportamiento en motores diesel modernos de bajas emisiones, que operen bajo gran variedad de condiciones de servicio.
Elaborado con aceites básicos de primera calidad y aditivos de alto desarrollo químico.

BENEFICIOS

Cumple con la especificación de servicio API: CH-4, CG-4, CF-4, SL.
Control de depósitos a alta temperatura en el pistón, protección contra la oxidación, dispersión de hollín, y control contra espesamiento del aceite, inhibición contra la formación de herrumbre y corrosión, superior retención de TBN, protección contra formación de lodos en alta temperatura y protección contra el desgaste del tren de válvulas.
Proporciona excelente comportamiento en servicio local de paradas y arranques frecuentes, dentro y fuera de carretera, así como aplicaciones en equipo agrícola, construcción y minería.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

Se recomienda para motores diesel de 4 tiempos turbocargados y de aspiración natural. Cumple con los requerimientos de MERCEDES BENZ 228.3, CUMMINS CES 20,071 y CES 20,076, CATERPILLAR, DETROIT DIESEL (4T), VOLVO VDS-2, MACK EOM, NAVISTAR, MAN-271.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-DIE-07
REV. 04
05 ENE 2015.