



**INDUSTRIAL DE  
ESPECIALIDADES  
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

**INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO**

**MB MOTOR OIL "S"  
SAE 5W40/SM**

**IEQ-949-G**

**DESCRIPCIÓN**

Aceite lubricante 100% sintético para motores a gasolina.

**BENEFICIOS**

Cumple con la especificación de servicio API: SM, SL, etc. para motores a gasolina.

Excelente control de depósitos a alta temperatura en el pistón, protección contra la oxidación, dispersión de hollín, y control contra espesamiento del aceite, inhibición contra la formación de herrumbre y corrosión, superior retención de TBN, protección contra formación de lodos en alta temperatura y protección contra el desgaste del tren de válvulas.

Proporciona excelente comportamiento en servicio local de paradas y arranques frecuentes, dentro y fuera de carretera.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Lubricantes formulados con básicos 100 % sintéticos y aditivos de vanguardia, para ofrecer óptimo comportamiento en motores a gasolina modernos de bajas emisiones, que operen bajo gran variedad de condiciones de servicio; presentan excepcionales propiedades de estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, bajos en cenizas y lodos.

**PRESENTACIÓN**

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

**APLICACIONES**

Se recomienda para cualquier tipo de motores a gasolina último modelo. Cumple con los requerimientos de ACEA A3 / B3 / B4, MB 229.1 / 229.3, VW 505 00 / 503 00, PORSCHE, NISSAN GT-R, BMW, etc.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.  
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : [ventas@aceitesieq.com.mx](mailto:ventas@aceitesieq.com.mx)

BT-GAS-13  
REV. 00  
12 MAR 2013.