INDUSTRIAL DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS, S.A. DE C.V.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB DIESEL "S"
SAE 5W40/CJ-4

IEQ-949

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante 100% sintético para motores diesel.

BENEFICIOS

Cumple con la especificación de servicio API: CJ-4, CJ-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, para motores diesel.

Excelente control de depósitos a alta temperatura en el pistón, protección contra la oxidación, dispersión de hollín, y control contra espesamiento del aceite, inhibición contra la formación de herrumbre y corrosión, superior retención de TBN, protección contra formación de lodos en alta temperatura y protección contra el desgaste del tren de válvulas.
Proporciona excelente comportamiento en servicio local de paradas y arranques frecuentes, dentro y fuera de carretera.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lubricantes formulados con básicos 100 % sintéticos y aditivos de vanguardia, para ofrecer óptimo comportamiento en motores diesel modernos de bajas emisiones, que operen bajo gran variedad de condiciones de servicio; presentan excepcionales propiedades de estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, bajos en cenizas y lodos.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

Se recomienda para motores diesel turbocargados y de aspiración natural. Cumple con los requerimientos de MERCEDES BENZ 228.3, CUMMINS CES 20,071 y CES 20,076, CATERPILLAR, DETROIT DIESEL (4T), VOLVO VDS-2, MACK EOM, NAVISTAR, MAN-271.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-DIE-08
REV. 00
12 MAR 2013.