



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB HYDRA AF

IEQ-980, IEQ-981

DESCRIPCIÓN

Fluidos Hidráulicos Anti-Flama.

BENEFICIOS

Proporcionan excelentes características de lubricación y protección antidesgaste.

Evitan caídas de presión en el sistema.

Los valores obtenidos en la prueba ASTM D-2882, para bombas de paletas Vickers a 150° F, 2000 psi durante 100 horas son menores a 100 mg.

Excelente resistencia al manchado de cobre, ASTM D-130.

Proveen protección contra la corrosión por fase de vapor y gran reserva alcalina

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fluidos hidráulicos de alto poder lubricante, elaborados con bases sintéticas de alta calidad y reforzados con aditivos especiales, los cuales les proporcionan gran estabilidad química, propiedades antidesgaste, antioxidantes y anticorrosivas en metales ferrosos y no ferrosos. Son formulados apegados estrictamente a las instrucciones del proveedor de aditivos.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

En sistemas hidráulicos operando en altas temperaturas.

En sistemas hidráulicos que requieran viscosidades ISO: 32, 46 y 68.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-IND-34
REV. 02
05 ENE 2015.